

ALMO Bauzeitenabdichtung

Vollflächig selbstklebende Bauzeitenabdichtung. Rutschfest, regensicher und transluzent. Schützt Holzelemente vor und während der Bauphase.



Technische Daten

EIGENSCHAFT	WERT	NORM
Trägersystem	Polypropylenvlies mit Spezialbeschichtung	
Haftklebstoff	UV Acrylat	
Abdeckung	geschlitzter, reißfester Kunststoffliner	
Rollenbreite	1500 mm	
Rollenlänge	50 m	
Flächengewicht	200 g/m ²	DIN EN 1849-2
Verarbeitungstemperatur	-5°C bis +40°C	
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +80°C	
sd-Wert	6 m (± 1 m)	DIN EN 1931
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1	DIN EN 1928
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Freibewitterung	4 Monate	
Lagerung	kühl und trocken	
Voraussetzung für die sichere Anwendung	Untergrund muss trocken, geschlossen, eben, tragfähig, staub- sowie fettfrei und darf nicht klebstoffabweisend sein. Vor der Verklebung sind die Untergründe zu säubern und Klebetests durchzuführen.	

Diese Werte können Toleranzen aufweisen. Wenn nicht anders angegeben, gelten branchenübliche Toleranzen nach Norm, Material und Leistung.